



ZT10



СИСТЕМА “ВСЕ В ОДНОМУ” ДЛЯ СЕРЕДЬОГО ОБСЯГУ ЕМІСІЇ КАРТОК

Ембосер ZT10 поєднує в собі всі технології персоналізації. Можливості ZT10 - кодувальник смарт-карт, кодувальник магнітної смуги, ембоскування, індентний друк, друк логотипів та фото.

Маючи швидкість роботи від 200 до 700 карток на годину, ембосер ZT10 є досконалим рішенням для персоналізації карт. Облаштування машини дозволяє приєднувати до неї мейлер.

Застосування

*Фінансові установи, виробники карток, сервіс-бюро,
торгівельні мережі, страхові компанії*



ЕМБОСУВАННЯ, ФРОНТАЛЬНИЙ ТА ІНДЕНТНИЙ ДРУК ЗА ОДИН ПРОХІД

Система ZT10 може виконувати ембосування та ідентний друк з двох сторін картки за один прохід, що робить її однією з найуніверсальніших у своєму класі.

ДВОСТОРОННІЙ МОНОХРОМНИЙ АБО КОЛЬОРОВИЙ ДРУК

ZT10 обладнаний професійним термопринтером, спеціально розробленим для швидкісного кольорового та монохромного друку. Завдяки модулям перегортання карток (один перед, інший після друкуючого модуля) двосторонній друк не знижує продуктивність пристрою. Система очищення карток AdvanceClean® забезпечує надійний захист карток від пилу та бруду, що значно подовжує "життя" друкуючої головки та зберігає високу якість друку.

КОДУВАННЯ МАГНІТНОЇ СМУГИ

ZT10 обладнаний кодувальником магнітної смуги ISO 7811 (HiCo/LoCo – 3 доріжки). Також доступний кодувальник MiniCard® / MiniVisa®.

ОДИНОЧНА АБО МУЛЬТИЧИПОВА СТАНЦІЯ

ZT10 може бути обладнаний як звичайною контактною смарт-станцією, так і системою паралельного чип-кодування, яка може одночасно обробляти до 5 смарт-карт.

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ КАРТОК EMV

Партнери компанії Matica разом з найбільшими постачальниками чипів для платіжних карток розробили та успішно впроваджують комплексні рішення для персоналізації карток EMV.

БЕЗКОНТАКТНІ КАРТКИ RFID

ZT10 може бути обладнаний кодувальником RFID Mifare для зчитування або персоналізації безконтактних карток.

ТИПЕР

ZT10 обладнаний типером, який надає можливість вибору кольорів типерної стрічки (чорний, золотий, срібний, блакитний, та інш.).

ПЗ КЕРУВАННЯ MATICARD

ПЗ MatiCard® для Windows є простим та надійним інтерфейсом між оператором та машиною.

СТІЛ-ПІДСТАВКА

Модель ZT10 постачається разом із мобільним столом, обладнаним вбудованими шухлядами, які можна використовувати для зберігання карток та витратних матеріалів, а також тримачем монітора та клавіатури.

МЕЙЛЕР ЯК ОПЦІЯ

До ZT10 можна приєднувати мейлери MS10 або MS20 для створення повного комплексу персоналізації та розсилки.

Офіційний імпортер в Україні: ТОВ Техкард-Сервіс,

Київ, 03087, вул. Адама Міцкевича, 8
+38 (044) 494-2658, sales@tcs.ua, www.tcs.ua

Технічні характеристики

Швидкість (при 45 ембосованих символах на карту):

- до 700 карток на годину
- Кольоровий друк "від краю до краю": до 120 карток на годину
- Фото: до 180 карток на годину (напівпанельна стрічка)

Подача карток:

- Вхідний лоток: 250 карток
- Вихідний лоток: 250 карток (приблизно 200 ембосованих)
- Лоток для бракованих карток
- Картки: ISO стандарт CR80 - 0.76 мм

Персоналізація:

- Кодувальник магнітної смуги HiCo/LoCo: доріжки 1, 2 та 3, ISO 7811
- Два мости для заміни на мультичипові станції
- Два перегортача карток (до і після друкуючого модуля)
- Термопринтер:
 - Кольорові/монохромні зображення
 - Роздільна здатність 300 dpi
 - Друк "від краю до краю"
 - Система очищення карток AdvanceClean®
- Барабан: 80, 100 символів
або 114 символів (53 ембос + 61 ідент)
- Типер (стрічка 122 м)

Опції:

- Фронтальний ідент
- Зворотній ідент
- Одиночна чип-станція для смарт-карт
- Станція RFID Mifare
- Кодувальник MiniVisa®
- Мультичиповий модуль:
 - 5 контактних станцій
 - 5 інтерфейсів
 - Конвертер USB-to-8COM

Шрифти:

- Std. Gothic ти OCR7B (ембосування)
- OCRB1 та OCRB4 (фронтальний ідент)
- OCRA1 та CVV2 (зворотній ідент)
- Visa Flying "V", та кирилиця (ембос та ідент)

Витратні матеріали:

- Чорна монохромна стрічка: 1000 або 5000 відбитків
- Монохромні стрічки (червона, блакитна, зелена, біла, золота та срібна): 1000 відбитків
- Стрічка для нанесення скретч-панелі: 1000 відбитків
- 5-панельна стрічка YMCKO: 200 або 1000 відбитків
- Напівпанельна стрічка YMCKO (спеціально для фото): 400 відбитків
- 6-панельна стрічка YMCKOK: 200 відбитків
- 2-панельна стрічка KO (чорна з оверлеєм): 500 відбитків

Інтерфейс:

- 1 порт RS232 та 1 USB порт
- 1 порт USB для мультичипового модуля

Програмне забезпечення:

- MatiCard Design® Software для Windows® 2K/XP
- ПЗ діагностики та налаштування

Інші можливості:

- Механічні замки
- РК дисплей (40x2) + 3 функціональні клавіші
- Змінне Firmware через PC на Flash EPROM
- Стіл-підставка з тримачем монітора та клавіатури

Розміри (зі столом): 1725 x 551 x 1181 мм

Вага (зі столом): 205 кг

Живлення:

- Мережа: 100V~240V 50/60Hz